


1.3 百万像素宽动态 室内半球型网路摄像机 SNC-WD2122DN

- Sony 1 / 3" 1.3 百万像素 Progressive Exmor™ CMOS Sensor
- 1280(H)x1024(V) (SXGA) ; H.264, MPEG4, M-JPEG
- 彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.01Lux@F1.2, 感度提升:0.001Lux@F1.2
- 2D 数位降噪 & 感度提升
- 移动侦测 & 移动触发
- 双向语音 & 群体广播功能 (Multicast)
- Micro SD/SDHC 记忆卡读写功能
- 12Vdc / PoE 双重供电设计
- 符合 ONVIF 及 PSIA 标准




产品规格

影像	影像感应器	Sony 1 / 3" 1.3 百万像素 Progressive Exmor™ CMOS Sensor	
	影像最高解析度	1280(H)x1024(V) (SXGA)	
	影像支援解析度	1280x960, 1280x720, 720x480	
	影像速率(帧/秒)	每秒最高可达 30 帧(张)	
	影像压缩格式	H.264, MPEG4, M-JPEG	
	最低照度	彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.01Lux@F1.2, 感度提升:0.001Lux@F1.2	
	数位(数字)宽动态范围	10阶(可调整数位宽动态范围)	
	影像输出	1.0Vp-p Composite, 75Ω (BNC)	
	信噪比(S/N)	52dB 以上(自动增益关闭)	
	红外线滤光片(ICR)	无	
红外线灯;照射距离	无		
功能	选单(菜单)	可透过浏览器设定	
	数位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自动	
	自动电子快门	1/2 to 1/100,000 sec.	
	手动电子快门	1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/750, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000, 1/10,000, 1/100,000 sec.	
	自动白平衡	自动(广域) / 自动(一般) / 阳光 / 阴天 / 室内 / 钨丝灯 / 日光灯1 / 日光灯2	
	数位降噪(数字降噪)	2D DNR	
	感度提升	有	
	语言	英文 / 日文 / 繁体中文 / 简体中文	
	影像设定	明暗 / 对比 / 饱和度 / 锐利 / 数位降噪 / EV 补偿 / 自动白平衡 / 宽动态 / 翻转	
	移动侦测	有	
	移动触发	有	
	日期时间显示	有	
	通讯协议	Pelco D, Pelco P, 自订	
	网路	浏览器	微软 IE 8.0 版本以上
		以太网接口	10/100M 自动侦测
传输能力(Bit Rate)		64 up to 12,000 Kbps	
支援通讯协议		TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP RTP Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)	
影像传输		H.264, MPEG4 and M-JPEG Dual/Triple Streaming	
音频传输		支援双向语音; G.711 (Law), 8KHz 取样频率	
用户限制		最高容纳 10 名使用者	
用户权限		ID/Password Protection, IP Address Filtering, User Access Log	
报警联动		File Upload via FTP and Email/Notification via Email, HTTP, External Digital Output Activation, micro SD Recording	
广播功能		具 Multicast 群体广播功能	
一般	连接器类型	Audio, RJ45/PoE, DC Power, BNC (Composite Video Out), DI/DO/RS485, Micro SD Slot	
	自动光圈模式; 转接头	直流驱动	
	镜头接口	内建 DC 自动光圈镜头	
	镜头, 水平视角	f2.8~10mm/F1.2 非球面百万变焦镜头/94.6°~28.8°	
	防水等级	无	
	防暴等级	无	
	电源供应; 功率消耗	12Vdc / PoE; 4W	
	操作温度; 储存温度	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C	
	操作湿度; 储存湿度	最大值: RH80%; RH90%	
	外观尺寸	140(DIA)x112(H)mm	
	净重量	500g	
	配件选配	壁挂支架:MTB-201; 天花板支架:MTB-504	



室内, 塑胶
三轴自由任意旋转

尺寸



UNIT : mm / TOL : ±0.5

选配



MTB-201
壁挂支架



MTB-504
天花板支架

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 120301