



产品特点

- HD 1280x720P@30fps (HD-SDI) 彩色摄像机
- 1/3" Sony 1.3 Megapixel Progressive Exmor™ CMOS Sensor
- 彩色:0.1Lux@F1.2, 感度提升:0.001Lux@F1.2
- 视频输出:SDI / HDMI / Composite BNC
- 多国语言 OSD 选单设定
- OSD 控制 / RS485 远程控制 / 同轴缆线控制
- 透雾功能 & 2D 数位降噪 & 感度提升
- 电子快门 (自动 / 手动)
- 移动式红外线滤光片 (ICR) (SSC-WD2110MDN)
- RS-485x1, Dlx1, DOx1



产品规格

Tol:±0.5 Unit:mm

	SSC-WD2110DN	SSC-WD2110MDN
电视系统	可选择 NTSC / PAL 系统	
影像感应器	1/3" Sony 1.3 Megapixel Progressive Exmor™ CMOS Sensor	
解析度	1280(H)x720(V)	
影像速率	1280x720P@30fps(SDI) ; 可调整至 1920x1080P@30fps, 1280x720P@60fps	
SDI 格式	HD-SDI (SMPTE 292M)	
最低照度	彩色:0.1Lux@F1.2, 感度提升:0.001Lux@F1.2	
数位(数字)宽动态范围	可调整数位宽动态范围	
数位(数字)影像输出	Gold-plated BNC 连接器 x1 (SDI) / HDMI x1	
类比(模拟)影像输出	BNC 连接器 x1 (1.0Vp-p Composite, 75Ω)	
音频系统	无	
红外线滤光片(ICR)	無	自動切换 (可設定切换照度) / 外部控制
红外线灯; 照射距离	無	可搭配紅外線投射燈使用
选单(菜单)	OSD 控制 / RS485 远程控制 / 同轴缆线控制	
数位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自动 / 外部	
电子快门	自动: 自行设定自动快门范围 手动: 1/30, 1/50(60), 1/100(120), 1/150(180), 1/200(240), 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/450, 1/500, 1/600, 1/750, 1/1,000, 1/2,000, 1/3,000, 1/4,000, 1/10,000 sec.	
自动增益	128 段 (可自行调整范围)	
自动白平衡	自动追踪 / 自动 / 手动 / 单按锁定	
宽动态; 背光补偿	宽动态 / 背光补偿 / 关	
透雾功能	对比 (0~15), 暗部区域 (0~7)	
频闪抑制	NTSC 60Hz / PAL 50Hz / 关	
数位降噪(数字降噪)	2D	
感度提升	开 (2~32X) / 关	
语言	英文, 日文, 繁体中文, 简体中文 (无法变更)	
连接器类型	RS-485(Pelco-D/P)x1 / Digital Inputx1 / Digital Outputx1	
自动光圈模式; 转接头	直流驱动; 自动光圈 D4 接头	
镜头接口	CS / C 型	
镜头, 水平视角	请参阅镜头配件	
防水等级	无	
防暴等级	无	
电源供应; 功率消耗	12Vdc ; 4.2W	
操作温度; 储存温度	-10°C~50°C ; -20°C~60°C	
操作湿度; 储存湿度	最大值: RH80% ; RH90%	
外观尺寸	67(W)x56(H)x120(L)mm	
净重量	350g	
配件选配	镜头:SHV-3M2812DAI, SHV-3M04NI ; SDI Receiver:SSD-RX01, SSD-RX01N	

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects